

ISABELLE PDL 1200 DDP TR 8800 840 DALI WH

Artikelnummer E010306167
GTIN 4015120306167



Productbeschrijving

- LED-pendelarmatuur, LED-vermogen 72 W, voor werkplekgerichte verlichting in kantoren en vergaderruimtes met verblindingsvrij direct lichtaandeel en indirect licht
- Eenvoudig, tijdloos design
- EVSA (DALI) geïntegreerd
- Hoogwaardige behuizing, armatuurbehuizing van aluminium, wit gepoedercoat
- Kleurtemperatuur 4000 K
- Zeer goede lichtkwaliteit, geen flakkeren



Technische gegevens

ALGEMEEN	
Apparaatcategorie	Pendelarmatuur
Leveringsomvang	2x schroef, 2x plug, pendelvoorziening incl.
Gebruikersinterface	DALI-Bus
Op afstand te bedienen	–
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Garantie	5 jaar
BEVESTIGING	
Montagevariant	Pendel
Montageplaats	Plafond
Aansluitbare kabeldiameter	2.50 mm ²
Aantal contacten	5
BEHUIZING	
Afmetingen	Lengte 1206 mm x Breedte 166 mm x Hoogte/diepte 30 mm
Gewicht	6000 g
Materiaal	Aluminium
Beschermingsgraad	IP20
Toegestane omgevingstemperatuur	0 °C...+40 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 – 93 %, niet condenserend
Kleur	wit, overeenkomstig RAL 9003
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10	650 °C
ELEKTRISCHE UITVOERING	
Besturingssysteem	DALI

Beschermingsklasse	I
Nom. spanning	220 – 240 V ~ / 50 – 60 Hz
Stand-byverbruik	< 1 W

VERLICHTING

Diffusor	helder
Antiverblinding	DDP (micro-prismatic)
Lichtuittreding	direct/indirect
Stralingshoek	80 °
Unified Glare Rating	≤ 19
Flikkerfactor	< 3 %
Nominaal vermogen P	80 W
Lichtstroom	8830 lm
Lichtopbrengst	110 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index Ra	> 80
Kleurtolerantie	4 SDCM
Color Quality Scale	CQS > 80
Levensduur L70B10 bij 25 °C	70000 h
Levensduur L70B50 bij 25 °C	80000 h
Levensduur L80B10 bij 25 °C	45000 h
Levensduur L80B50 bij 25 °C	50000 h
Levensduur L90B10 bij 25 °C	25000 h
Levensduur L90B50 bij 25 °C	25000 h
Fotobiologische veiligheid	RG1


ISABELLE PDL 1200 DDP TR 8800 840 DALI WH

Artikelnummer **GTIN**
 E010306167 4015120306167


Toebehoren

Productnaam	Artikelnummer	Productbeschrijving	GTIN
Adapter			
ISABELLE PDL CONNECTING PLATE WH	E010306242	Verbindingsplaat voor pendelarmaturen uit de serie ISABELLE, wit	4015120306242

Maattekening



Schakelschema



Standardschema

Uitgebreide Productbeschrijving

- LED-pendelarmatuur, LED-vermogen 72 W, voor werkplekgerichte verlichting in kantoren en vergaderruimtes met verblindingsvrij direct lichtaandeel en indirect licht
- Eenvoudig, tijdloos design
- Zeer goede lichtkwaliteit, geschikt voor computerwerkplekken conform EN 12464-1 en voor technisch tekenen
- Levensduur L80/B50 bij 25 °C 50000 h
- EVG (DALI) voor directe verlichting
- Hoogwaardige behuizing, armatuurbehuizing van aluminium, wit gepoedercoat
- Kleurtemperatuur 4000 K
- Zeer goede lichtkwaliteit, geen flakkeren